

## كومبليتوب

### الوصف والإستخدام

دهان زخرفي على الجودة بأساس الأكريليك للاستخدام الداخلي يعطى السطح شكل زخرفي محبب ويختلف شكل الحبة وسمك الدهان على الحائط باختلاف نسب التخفيف وطريقة التطبيق. المميزات:

- قوة تغطية متميزة على الحوائط
- يمكن استخدامه دون الحاجة لمعجون أو خدمة مسبقة للحوائط
- ثبات عالي للألوان.

### خصائص الدهان

المظهر النهائي	مطفئ - ناعم	زمن الجفاف (٢٥°س)	٢ ساعة
الكثافة النوعية	1,75 ± ٠,٢	جفاف سطحي	٤ ساعة
المواد الصلبة بالحجم	٩٩ ± ٢	جفاف لإعادة الطلاء	٢٤ ساعة
مادة التخفيف	ماء الصنبور	جفاف نهائي	٠,٥ - ١ مم
		سمك الفيلم الجاف المقترح	

### تعليمات التطبيق

يجب أن يكون السطح خاليا تماما من الزيوت و الدهون و أي شوائب أخرى. يطبق كومبليتوب باستخدام الفرشاة أو الرول أو السكين. يجب تقليب المنتج جيدا قبل الاستخدام.

### معدل التغطية

من ١,٢٥ إلى ٢ متر مربع للكيلوجرام للوجه الواحد (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة تجهيزه والأدوات المستخدمة وفعاليتها).

### نظام الدهان المقترح

لتقليل معدل الإستهلاك ينصح بتطبيق وجه أول سيلر ماكسي سيل ١٠٠٠ يدهن وجه أول مخفف ١٠٪ باستخدام الرولة يتبعه وجه نهائي مخفف ١٠٪ أو يدهن كمعجون باستخدام سكين المعجون يتبعه وجه نهائي مخفف ١٠٪

### التخزين والصلاحيّة

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة شرط سلامة العبوة وجودة التخزين. يراعى التخزين في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو البرودة الشديدة.

### الأمان والصحة والبيئة

يجب مراعاة التعليمات المدونة على العبوة. يراعى الإستخدام في مكان جيد التهوية وارتداء الملابس الواقية المناسبة. في حالة صعوبة التنفس يجب الخروج للهواء الطلق لمدة عشر دقائق على الأقل. في حالة ملامسة الجلد يجب إزالة المادة بالماء والصابون. في حالة ملامسة العين يجب غسلها بكثير من الماء وإستشارة طبيب فوراً. لا يجب التخلص من الكميات الزائدة بالقائها في مجاري الماء. في جميع الأحوال يجب مراعاة القوانين البيئية والمهنية المحلية.

المعلومات المبينة في هذه المواصفة قائمة على إختبارات معملية وخبرات عملية. نظراً لإستخدام المنتج في ظروف خارجة عن تحكم الشركة فإننا لا نضمن إلا جودة المنتج نفسه. للشركة الحق في تغيير أي من البيانات بدون سابق إعلام.

للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بالإدارة الفنية

الإدارة العامة: ٢٧ طلعت حرب الإسكندرية

ت: ٣٦/٤٨١٨٩٣٥ (٣) ف: ٤٨١٨٩٢٥ (٣)

المصانع والإدارة الفنية: ك٢٥ طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي

ت: ٢/٤٧٠١١٠ (٣) ف: ٤٧٠١١٤ (٣)



## COMPLETOP

### Product Description

Top quality one-coat texture paint suitable for decorative interior use. Gives when applied different textured effects depending on the application method.

**Features:**

- High hiding power for dry film
- Excellent color stability
- Excellent Workability
- Good Chalking resistance

### Technical Properties

Finish	Flat / Smooth	Drying Time @25°C	
Specific Gravity	1.75 ± 0.05	Touch Dry	2 Hours
Solids Volume	49% ± 2	Recoat	4 Hours
Thinner	Water	Complete	24 Hours
		Recommended DFT	0.5 - 1 mm

### Processing Information

Substrate must be free of oil, algae, dirt and all other contaminants. Product Should be well stirred before usage. Could be applied either by brush or roller.

### Theoretical Coverage

1.25 - 2 Sqm/Kilogram/Coat ( The Actual coverage depends on substrate nature and preparation, method of application, condition of tools, etc...)

### Recommended Application System

- One Coat MAXISEAL 1000 could be applied as primer.
- Two coats diluted 10% by roller
- Or Apply one coat as putty then final coat diluted 10%.

### Storage

One year from date of production in original sealed package. Product must be stored in well ventilated area away from direct sunlight, heat sources or freezing temperatures.

### Health, Safety & Environment

Please observe the precautionary notice displayed on the container. Use under well ventilated conditions wearing suitable protective clothes. In case of breathing difficulties move to open air for minimum 10 minutes. In case of skin contact wash with water and soap. In case of eye contact, wash thoroughly with plenty of water and seek medical attention. Excess Paint should never be spilled in water sewers. At all time local environmental laws and regulations should be maintained.

This information and all further technical advice is based on our present knowledge and experience. However, it implies no liability or other legal responsibility on our part. As application conditions are out of our control we can not guarantee but the quality of the product itself. PROTALL reserves the right to make any changes without prior notice.

### For more Information please contact Technical Support

Headquarters: 27 Talaat Harb St. Alexandria  
Tel.: +203 4868935/36 Fax.: +203 4868925

Factories & Technical Support: Km 25-26 Alex-Cairo road  
Tel.: +203 4701110/20 Fax.: +203 4701141