

### الوصف والإستخدام

غراء بلاستيك عالي الجودة يعطي بعد الجفاف طبقة شفافة تماماً. مناسب للصلق الأخشاب والفورميكا والموكيت وورق الحائط. يتميز بقوة لصلق وسرعة جفاف عالية جداً ويعطى بعد الجفاف طبقة عالية الشفافية والمرونة .

### خصائص الدهان

المظهر النهائي	شفاف	زمن الجفاف (س <sup>٢٥</sup> )	جفاف سطحي
الكثافة النوعية	1,1 ± ٠,١	جفاف نهائي	١٥-١٠ دقيقة
المواد الصلبة بالحجم	٥٣ ± ٣		١ ساعة
مادة التخفيف	الماء		

### تعليمات التطبيق

يجب أن يكون السطح خالياً تماماً من الزيوت والدهون و أي شوائب أخرى. يراعى التقليب جيداً قبل التطبيق. يطبق باستخدام الفرشاه أو الرولة أو الرش.

### معدل التغطية

معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة الأسطح المراد لصلقها وطريقة تجهيزها والأدوات المستخدمة وفعاليتها.

### نظام الدهان المقترح

يخفف بالماء حسب القوام المطلوب ثم توضع كمية مناسبة على الأسطح المراد لصلقها ثم الضغط عليها باستخدام المكبس المناسب.

### التخزين والصلاحية

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة شرط سلامة العبوة وجودة التخزين. يراعى التخزين في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو البرودة الشديدة.

### الأمان والصحة والبيئة

يجب مراعاة التعليمات المدونة على العبوة. يراعى الإستخدام في مكان جيد التهوية وارتداء الملابس الواقية المناسبة. في حالة صعوبة التنفس يجب الخروج للهواء الطلق لمدة عشر دقائق على الأقل. في حالة ملامسة الجلد يجب إزالة المادة بالماء والصابون. في حالة ملامسة العين يجب غسلها بكثير من الماء وإستشارة طبيب فوراً. لا يجب التخلص من الكميات الزائدة بالقائها في مجاري الماء. في جميع الأحوال يجب مراعاة القوانين البيئية والمهنية المحلية.

المعلومات المبينة في هذه المواصفة قائمة على إختبارات معملية وخبرات عملية. نظراً لإستخدام المنتج في ظروف خارجة عن تحكم الشركة فإننا لا نضمن إلا جودة المنتج نفسه. للشركة الحق في تغيير أي من البيانات بدون سابق إعلام.

للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بالإدارة الفنية

الإدارة العامة: ٢٧ طلعت حرب الإسكندرية

ت: ٣٦/٤٨٦٨٩٣٥ (٣) ف: ٤٨٦٨٩٢٥ (٣)

المصانع والإدارة الفنية: ك ٢٥ طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي

ت: ٢/٤٧٠١١٠ (٣) ف: ٤٧٠١١٤١ (٣)



## Dutch Glue

### Product Description

Top quality glue gives after drying a clear coat. Suitable for adhering wood, papers, and cartons. Characterized by its excellent bonding power and fast drying time.

### Technical Properties

Finish	Clear	Drying Time @25°C	Surface Dry 10 - 15 min Complete 1 Hour
Specific Gravity	1.1 ± 0.1		
Solids Volume	53% ±3		
Thinner	Water		

### Processing Information

Substrate must be free of oil, algae, dirt and all other contaminants.  
Product Should be well stirred before usage  
Could be applied either by brush or roller.

### Theoretical Coverage

Actual coverage depends on substrates nature and preparation, method of application, condition of tools, etc...)

### Recommended Application System

Dilute with water till desired consistency then apply a suitable amount on the surface and press using suitable pressing method.

### Storage

One year from date of production in original sealed package.  
Product must be stored in well ventilated area away from direct sunlight, heat sources or freezing temperatures.

### Health, Safety & Environment

Please observe the precautionary notice displayed on the container. Use under well ventilated conditions wearing suitable protective clothes. In case of breathing difficulties move to open air for minimum 10 minutes. In case of skin contact wash with water and soap. In case of eye contact, wash thoroughly with plenty of water and seek medical attention. Excess Paint should never be spilled in water sewers.  
At all time local environmental laws and regulations should be maintained.

This information and all further technical advice is based on our present knowledge and experience. However, it implies no liability or other legal responsibility on our part. As application conditions are out of our control we can not guarantee but the quality of the product itself. PROTALL reserves the right to make any changes without prior notice.

### For more Information please contact Technical Support

Headquarters: 27 Talaat Harb St. Alexandria  
Tel.: +203 4868935/36 Fax.: +203 4868925

Factories & Technical Support: Km 25-26 Alex-Cairo road  
Tel.: +203 4701110/20 Fax.: +203 4701141