

جرانول ناعم

دهان زخرفي فائق الجودة باساس الفينيل كوبوليمر للاستخدام الخارجي يعطى سطح شديد المتانة ذو تغطية فائقة ، يمكن الحصول على العديد من الأشكال الزخرفية الجذابة ، كما يمكن الحصول على حبة خفيفة لاعطاء سطح أملس للواجهات

الوصف والإستخدام

خصائص الدهان

المظهر النهائي	مطفى - ناعم	زمن الجفاف (س°٢٥)	٢ ساعة
الكثافة النوعية	1,7 ± ٠,٥	جفاف سطحي	٤ ساعة
المواد الصلبة بالحجم	٥١ ± ٢	جفاف لإعادة الطلاء	٧ أيام
مادة التخفيف	ماء الصنبور	جفاف نهائي	١ - ٢ مم
		سمك الفيلم الجاف المقترح	

تعليمات التطبيق

يجب أن يكون السطح خاليا تماما من الزيوت و الدهون و أي شوائب أخرى.
يطبق الجرانول باستخدام الفرشاة أو الرول أو الرش.
يجب تقليب الجرانول الناعم جيدا قبل الاستخدام.
يدهن مباشرة على الحوائط، و يمكن دهان طبقتين من معجون بروتال ٥١٠ قبله.

معدل التغطية

من ١ إلى ١,٥ كيلوجرام للمتر المربع للوجهين (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة تجهيزه والأدوات المستخدمة وفعاليتها).

نظام الدهان المقترح

للتشطيبات الخارجية الملساء:
يدهن السطح بطبقة أولية من سيلر التجليخ الشفاف.
يطبق وجهين من الجرانول ناعم باستخدام سكين المعجون بدون تخفيف
ولزيادة قوة الالتصاق يتم دهان طبقة أخرى من السيلر قبل تطبيق الجرانول بالفرشاة.
تطبق طبقة مخففة بنسبة ٢٠% - ٣٠% من جرانول جي كي كطبقة أولى
يتبعه وجه نهائي مخفف ١٥%-٢٠% طبقا للحبة المطلوبة.
للتشطيبات الزخرفية:
لتقليل معدل الاستهلاك، يمكن دهان طبقة أولية من سيلر التجليخ الشفاف.
يدهن وجه أول مخفف ٣٠% ثم يتبعه وجه نهائي مخفف ١٠%
ويختلف شكل الحبة باختلاف نسبة التخفيف و نوع الرولة المستخدمة.
للمحافظة القصوى للواجهات من العوامل الجوية و لاعطاء السطح درجات مختلفة من اللمعان ينصح باستخدام وجه من مادة بروتانفرنيس كطبقة نهائية فوق الدهان وفي أماكن تراكم المياه.

التخزين والصلاحيّة

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة شرط سلامة العبوة وجودة التخزين.
يراعى التخزين في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو البرودة الشديدة.

الأمان والصحة والبيئة

يجب مراعاة التعليمات المدونة على العبوة. يراعى الإستخدام في مكان جيد التهوية وارتداء الملابس الواقية المناسبة.
في حالة صعوبة التنفس يجب الخروج للهواء الطلق لمدة عشر دقائق على الأقل. في حالة ملامسة الجلد يجب إزالة المادة بالماء والصابون. في حالة ملامسة العين يجب غسلها بكثير من الماء وإستشارة طبيب فوراً.
لا يجب التخلص من الكميات الزائدة بإلقائها في مجاري الماء.
في جميع الأحوال يجب مراعاة القوانين البيئية والمهنية المحلية.

المعلومات المبينة في هذه المواصفة قائمة على إختبارات معملية وخبرات عملية. نظراً لإستخدام المنتج في ظروف خارجة عن تحكم الشركة فإننا لا نضمن إلا جودة المنتج نفسه. للشركة الحق في تغيير أي من البيانات بدون سابق إعلام.

للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بالإدارة الفنية



GRANOUL GK

Product Description

Top quality texture paint based on vinyl copolymer for exterior and use.

Features:

- High hiding power
- Excellent abrasion resistance
- Excellent Chalking resistance
- Ease of use to obtain the desired
- High resistance to UV rays

Technical Properties

Finish	Flat / Smooth
Specific Gravity	1.70 ± 0.05
Solids Volume	51% ± 2
Thinner	Water

Drying Time @25°C	
Touch Dry	2 Hours
Recoat	4 Hours
Complete	7 Days
Recommended DFT	1 - 2 mm

Processing Information

Substrate must be free of oil, algae, dirt and all other contaminants.
Product Should be well stirred before usage
Could be applied either by brush or roller.

Theoretical Coverage

1 - 1.5 Kilogram/Sqm/Coat (The Actual coverage depends on substrate nature and preparation, method of application, condition of tools, etc...)

Recommended Application System

Textured Finishes:

- One coat priming sealer
- One coat of diluted 30% followed by a final coat diluted by 10% or less depending on the texture required.

External Smooth Finishes:

- One coat priming sealer
- Two coats to be applied as a putty by knife
- One coat of sealer to be applied to maximize adhesion
- One coat of diluted 20% - 30%.
- One coat diluted 15% - 20%.

For maximum weather protection, it is preferred to apply an over coat of **PROTAVARNISH**.

Storage

One year from date of production in original sealed package.
Product must be stored in well ventilated area away from direct sunlight, heat sources or freezing temperatures.

Health, Safety & Environment

Please observe the precautionary notice displayed on the container. Use under well ventilated conditions wearing suitable protective clothes. In case of breathing difficulties move to open air for minimum 10 minutes. In case of skin contact wash with water and soap. In case of eye contact, wash thoroughly with plenty of water and seek medical attention. Excess Paint should never be spilled in water sewers. At all time local environmental laws and regulations should be maintained.

This information and all further technical advice is based on our present knowledge and experience. However, it implies no liability or other legal responsibility on our part. As application conditions are out of our control we can not guarantee but the quality of the product itself. PROTALL reserves the right to make any changes without prior notice.

For more Information please contact Technical Support

Headquarters: 27 Talaat Harb St. Alexandria
Tel.: +203 4868935/36 Fax.: +203 4868925

Factories & Technical Support: Km 25-26 Alex-Cairo road
Tel.: +203 4701110/20 Fax.: +203 4701141