

## جرافياتو كومبيت

### الوصف والإستخدام

دهان زخرفي عالي الجودة ذو أساس فينيل كوبوليمر مع إضافات خاصة وكوارتز عالي الجودة. المميزات:  
- يمكن استخدامه دون الحاجة إلى برايمر أو سيلر أو وجه تحضيرى.  
- ثبات عالي للألوان يدوم لسنوات.  
- ذو جودة فائقة مقارنة بمواد البياض الأخرى  
يمكن الحصول على جرافياتو كومبيت بحصوة رملية أو حصوة رخامية كما يمكن إختيار حجم الحصوة بالتناسب مع الشكل النهائى المطلوب.

### خصائص الدهان

المظهر النهائي	مطفي - خشن	زمن الجفاف (٢٥°س)	جفاف سطحي
الكثافة النوعية	1,80 ± 0,2	جفاف لإعادة الطلاء	٢٤ ساعة
المواد الصلبة بالحجم	70% ± 5	جفاف نهائي	٧ يوم
مادة التخفيف	ماء الصنبور	سمك الفيلم الجاف المقترح	١ - ٣ مم

### تعليمات التطبيق

يجب أن يكون السطح خاليا تماما من الزيوت و الدهون و أي شوائب أخرى. يطبق الجرافياتو باستخدام المسترين أو البروة. يجب تغليب الجرافياتو جيدا قبل الاستخدام ولا يجب تخفيفه بالماء بنسبة تتعدى ٢ في الألف من الوزن ( حوالي ٤٠ جرام ماء لكل ٢٠ كيلوجرام من المادة).

### معدل التغطية

من ٣,٥ إلى ٣,٧٥ كيلوجرام للمتر المربع الواحد (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة تجهيزه والأدوات المستخدمة وفعاليتها).

### نظام الدهان المقترح

- يربط السطح جيدا بالماء.  
- يتم فرد المادة بالبروه بسلك لا يزيد عن سمك الحصوه الموجوده بالمنج  
- تترك ماده لتجف قليلا لمدة حوالى ٣ دقائق ثم يتم عمل التشكيل النهائي المطلوب للسطح وذلك باستخدام البروة البلاستيكية للحصول على أشكال زخرفيه متعدده و جذابه.  
- يعتمد الشكل النهائي ومظهر البياض على طريقة المس النهائيه (مس طولى أو عرضى أو دائرى).  
- يعتمد شكل وعمق الخربشة على حجم الحصوة حيث تستخدم الحصوة الصغيرة من ١-١,٥ مم للحصول على خربشة رفيعة وتستخدم الحصوة الكبيرة من ٢,٥-٣ مم للحصول على خربشة عميقة.

### التخزين والصلاحيه

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة شرط سلامة العبوة وجودة التخزين. يراعى التخزين في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو البرودة الشديدة.

### الأمان والصحة

يجب مراعاة التعليمات المدونة على العبوة. يراعى الإستخدام في مكان جيد التهوية وإرتداء الملابس الواقية المناسبة. في حالة ملامسة الجلد يجب إزالة المادة بالماء والصابون. في حالة ملامسة العين يجب غسلها بكثير من الماء وإستشارة طبيب فوراً. لا يجب التخلص من الكميات الزائدة بالقائها في مجاري الماء. في جميع الأحوال يجب مراعاة القوانين البيئية والمهنية المحلية.

المعلومات المبينة في هذه المواصفة قائمة على إختبارات معملية وخبرات عملية. نظراً لإستخدام المنتج في ظروف خارجة عن تحكم الشركة فإننا لا نضمن إلا جودة المنتج نفسه. للشركة الحق في تغيير أي من البيانات بدون سابق إعلام.

### للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بالإدارة الفنية



## GRAVIATO COMPETE

### Product Description

GRAVIATO COMPETE is a top quality texture coating based on Vinyl Copolymer that combines maximum protection with decorative textured appearance.

Features:

- Suitable for maximum weather condition protection.
- Excellent color stability
- Maximum abrasion and scuff resistance

Available in different quartz particle sizes for specific uses.

### Technical Properties

Finish	Flat / Textured	Drying Time @25°C	
Specific Gravity	1.85 ± 0.2	Touch Dry	24 Hours
Solids Volume	75% ± 5	Recoat	—
Thinner	Water	Complete	7 days
		Recommended DFT	1 - 3 mm

### Processing Information

Substrate must be free of oil, algae, dirt and all other contaminants. Product should be well stirred before usage. Product should not be thinned more than 0.2% weight (about 40 grams water for every 20KG product)

### Theoretical Coverage

3.5- 3.75 Kilogram/Sqm/Coat ( The Actual coverage depends on substrate nature and preparation, method of application, condition of tools, etc...)

### Recommended Application System

- Substrate should be moisten.
- Apply the product using a metal trowel to a thickness more than the quartz particles (about 2 - 3 mm)
- Wait about 5 minutes then create the desired final texture using a plastic trowel.
- The final texture depends on the last application direction (Horizontal - Vertical - Circular...)

### Storage

One year from date of production in original sealed package. Product must be stored in well ventilated area away from direct sunlight, heat sources or freezing temperatures.

### Health, Safety & Environment

Please observe the precautionary notice displayed on the container. Use under well ventilated conditions wearing suitable protective clothes. In case of skin contact wash with water and soap. In case of eye contact, wash thoroughly with plenty of water and seek medical attention. Excess Paint should never be spilled in water sewers. At all time local environmental laws and regulations should be maintained.

This information and all further technical advice is based on our present knowledge and experience. However, it implies no liability or other legal responsibility on our part. As application conditions are out of our control we can not guarantee but the quality of the product itself. PROTALL reserves the right to make any changes without prior notice.

### For more Information please contact Technical Support

Headquarters: 27 Talaat Harb St. Alexandria  
Tel.: +203 4868935/36 Fax.: +203 4868925

Factories & Technical Support: Km 25-26 Alex-Cairo road  
Tel.: +203 4701110/20 Fax.: +203 4701141