

## بروتال برتقالي

### الوصف والإستخدام

بروتال ستيكر برتقالي دهان مائي أساس الفينيل كوبوليمر للأستخدام الداخلي الإقتصادي أو كبطانة للتشطيبات الفاخرة المتميزة .  
المميزات:

- قابلية عالية جداً للتخفيف
- سهولة في التشغيل
- قوة تغطية متميزة
- بياض عالي

### خصائص الدهان

المظهر النهائي	مطفئ - ناعم	زمن الجفاف (٢٥°س)	٢ ساعة
الكثافة النوعية	١,٥٥ ± ٠,٥	جفاف سطحي	٤ ساعة
المواد الصلبة بالحجم	٢ ± ٤٤%	جفاف لإعادة الطلاء	٢٤ ساعة
مادة التخفيف	ماء الصنبور	جفاف نهائي	٤٠ ميكرون
		سمك الفيلم الجاف المقترح	

### تعليمات التطبيق

يجب أن يكون السطح خاليا تماما من الزيوت و الدهون و أي شوائب أخرى.  
يطبق باستخدام الفرشاه أو الرولة أو الرش.  
يراعى تقليب المنتج قبل الاستخدام.

### معدل التغطية

من ٥ إلى ٦ متر مربع للكيلو للوجه الواحد (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة تجهيزه والأدوات المستخدمة وفعاليتها).

### نظام الدهان المقترح

- للتشطيبات الداخلية :**
- ٢ سكينه معجون ماكسي فليكس ٧٠٠
  - وجه أول مخفف بنسبة ٣٠% ماء.
  - وجه ثاني مخفف بنسبة ١٥% ماء.
- للتشطيبات الفاخرة :**
- وجه واحد ماكسي سيل ١٠٠٠
  - ٢ سكينه معجون ماكسي فليكس ٧٠٠
  - وجه واحد مخفف ٣٠%
  - وجه ثاني مخفف ١٥%
  - وجه نهائي بلاستيك إكسترا مخفف ١٠%

### التخزين والصلاحيه

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة شرط سلامة العبوة وجودة التخزين.  
يراعى التخزين في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو البرودة الشديدة.

### الأمان والصحة والبيئة

يجب مراعاة التعليمات المدونة على العبوة. يراعى الإستخدام في مكان جيد التهوية وإرتداء الملابس الواقية المناسبة.  
في حالة صعوبة التنفس يجب الخروج للهواء الطلق لمدة عشر دقائق على الأقل. في حالة ملامسة الجلد يجب إزالة المادة بالماء والصابون. في حالة ملامسة العين يجب غسلها بكثير من الماء وإستشارة طبيب فوراً.  
لا يجب التخلص من الكميات الزائدة بالقائها في مجاري الماء.  
في جميع الأحوال يجب مراعاة القوانين البيئية والمهنية المحلية.

المعلومات المبينة في هذه المواصفة قائمة على إختبارات معملية وخبرات عملية. نظراً لإستخدام المنتج في ظروف خارجة عن تحكم الشركة فإننا لا نضمن إلا جودة المنتج نفسه. للشركة الحق في تغيير أي من البيانات بدون سابق إعلام.

للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بالإدارة الفنية

الإدارة العامة: ٢٧ طلعت حرب الإسكندرية

ت: ٣٦/٤٨٦٨٩٣٥ (٣) ف: ٤٨٦٨٩٢٥ (٣)

المصانع والإدارة الفنية: ٢٥ طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي

ت: ٢/٤٧٠١١٠ (٣) ف: ٤٧٠١١٤١ (٣)



## PROTALL ORANGE LABEL

### Product Description

PROTALL ORANGE LABEL is a vinyl copolymer based coating for use in interior applications as a primal coat before superior finishes.

#### Features:

- Very High thinning capability
- Excellent Workability
- Good Hiding Power
- Good brightness

### Technical Properties

Finish	Flat / Smooth	Drying Time @25°C	
Specific Gravity	1.55 ± 0.05	Touch Dry	2 Hours
Solids Volume	44% ± 2	Recoat	4 Hours
Thinner	Water	Complete	24 Hours
		Recomended DFT	40 microns

### Processing Information

Substrate must be free of oil, algae, dirt and all other contaminants.  
Product Should be well stirred before usage  
Could be applied either by brush, roller, or airless spray

### Theoretical Coverage

5 - 6 Sqm/Kilogram/Coat ( The Actual coverage depends on substrate nature and preparation, method of application, condition of tools, etc..)

### Recommended Application System

#### Economic System

- Two Coat putty **MAXIFLEX 700**
- One coat reduced 30%.
- One Coat reduced 15%

#### Typical System

- Two Coat putty **MAXIFLEX 700**
- One coat reduced 30%.
- One Coat reduced 15%
- Final Coat **PROTALL EXTRA** reduced 10%

### Storage

One year from date of production in original sealed package.  
Product must be stored in well ventilated area away from direct sunlight, heat sources or freezing temperatures.

### Health, Safety & Environment

Please observe the precautionary notice displayed on the container. Use under well ventilated conditions wearing suitable protective clothes. In case of breathing difficulties move to open air for minimum 10 minutes. In case of skin contact wash with water and soap. In case of eye contact, wash thoroughly with plenty of water and seek medical attention. Excess Paint should never be spilled in water sewers.  
At all time local environmental laws and regulations should be maintained.

This information and all further technical advice is based on our present knowledge and experience. However, it implies no liability or other legal responsibility on our part. As application conditions are out of our control we can not guarantee but the quality of the product itself. PROTALL reserves the right to make any changes without prior notice.

### For more Information please contact Technical Support

Headquarters: 27 Talaat Harb St. Alexandria  
Tel.: +203 4868935/36 Fax.: +203 4868925

Factories & Technical Support: Km 25-26 Alex-Cairo road  
Tel.: +203 4701110/20 Fax.: +203 4701141