

بروتال



مواصفة فنية متخصصة

51410-2018-V1

بروتاجلوس

الوصف والإستخدام

طلاء انامل يعطي سطح لامع وناعم. يستخدم لطلاء الأسطح الحديدية أو الخشبية أو الأسمنتية كما يمكن استخدامه كطبقة بينية بين المعجون ودهان برومط أو بروماكس.

المميزات:

- بياض ناصع
- مقاومة للإصفرار
- قوة تغطية عالية.
- ثبات ممتاز للون واللمعة
- متوفر باللون الأبيض وعدد لانهاثي من الألوان حسب الطلب.

خصائص الدهان

المظهر النهائي	لامع	زمن الجفاف (٢٥°س)
الكثافة النوعية	1,1 ± ٠,١ (للون الأبيض)	جفاف سطحي ٣٠ دقيقة (أبيض)
المواد الصلبة بالحجم	٥٣% ± ٢ (للون الأبيض)	جفاف لإعادة الطلاء ٥ ساعة (أبيض)
مادة التخفيف	نفت معدني - تربنتين	جفاف نهائي ٢٤ ساعة (أبيض)
		سمك الفيلم الجاف المقترح ٣٠ - ٤٠ ميكرون

تعليمات التطبيق

يجب أن يكون السطح خاليا تماما من الزيوت و الدهون و أي شوائب أخرى. يجب تقليب المنتج جيدا قبل الاستخدام. يطبق باستخدام الفرشاة أو الرول أو الرش

معدل التغطية

من ٨ إلى ١٠ متر مربع للكيلو للوجه الواحد (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة تجهيزه والأدوات المستخدمة وفعاليتها).

نظام الدهان المقترح

- للأسطح الخرسانية:
 - وجه أول سيلر ١٢١
 - ٢ سكينه معجون ماكسي فليكس ٧٠
 - وجه واحد بروتاجلوس مخفف ١٥%
 - ٢ وجه بروتاجلوس مخفف ١٠%
- للأسطح الخشبية:
 - ٢ سكينه معجون ماسترين ٥٥٥
 - وجه برومط مخفف ١٥%
 - ٢ وجه بروتاجلوس مخفف ١٠%

التخزين والصلاحيه

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة بشرط سلامة العبوة وجودة التخزين. يراعى التخزين في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو البرودة الشديدة.

الأمان والصحة والبيئة

يجب مراعاة التعليمات المدونة على العبوة. يراعى الإستخدام في مكان جيد التهوية وإرتداء الملابس الواقية المناسبة. في حالة صعوبة التنفس يجب الخروج للهواء الطلق لمدة عشر دقائق على الأقل. في حالة ملامسة الجلد يجب إزالة المادة بالمذيب المناسب. في حالة ملامسة العين يجب غسلها بكثير من الماء وإستشارة طبيب فوراً. لا يجب التخلص من الكميات الزائدة بالقائها في مجاري الماء. في جميع الأحوال يجب مراعاة القوانين البيئية والمهنية المحلية.

المعلومات المبينة في هذه المواصفة قائمة على إختبارات معملية وخبرات عملية. نظراً لإستخدام المنتج في ظروف خارجة عن تحكم الشركة فإننا لا نضمن إلا جودة المنتج نفسه. للشركة الحق في تغيير أي من البيانات بدون سابق إعلام.

للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بالإدارة الفنية

الإدارة العامة: ٢٧ طلعت حرب الإسكندرية

ت: ٣٦/٤٨١٨٩٣٥ (٣) ف: ٤٨١٨٩٢٥ (٣)

المصانع والإدارة الفنية: ٢٥ طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي

ت: ٢/٤٧٠١١٠ (٣) ف: ٤٧٠١١٤١ (٣)

www.protall.com



PROTAGLOSS

Product Description

PROTAGLOSS is a quality high gloss synthetic paint formulated with the non yellowing alkyd resins. Could be used as a prime coat before **PROMAT** or **PROMAX**.

Features:

- Bright whiteness
- Excellent color and gloss retention
- Excellent hiding power
- Excellent yellowing resistance

Technical Properties

Finish	Glossy		Drying Time @25°C	
Specific Gravity	1.1 ± 0.1	(White)	Touch Dry	30 Minutes (White)
Solids Volume	53% ± 2	(White)	Recoat	5 Hours (White)
Thinner	White Spirit - Turpentine		Complete Dry	24 Hours (White)
			Recommended DFT	30-40 microns

Processing Information

Substrate must be free of oil, algae, dirt and all other contaminants.
Product Should be well stirred before usage
Could be applied either by brush, roller or spray.

Theoretical Coverage

8 - 10 Sqm/Kgm/Coat (The Actual coverage depends on substrate nature and preparation, method of application, condition of tools, etc...)

Recommended Application System

For concrete surfaces:

- One coat **SEALER 121**
- Two coats putty **MAXIFLEX 700**
- One coat **PROTAGLOSS** reduced 15%.
- Two coats **PROTAGLOSS** reduced 10%.

For wood surfaces:

- Two coats putty **MASTERIN 555**
- One coat **PROMAT** reduced 15%.
- Two coats **PROMAX** reduced 10%.

For metal surfaces:

- One coat **PRIMER 1620**
- One coat **PROTAGLOSS** reduced 15%.
- Two coats **PROTAGLOSS** reduced 10%.

Storage

One year from date of production in original sealed package.
Product must be stored in well ventilated area away from direct sunlight, heat sources or freezing temperatures.

Health, Safety & Environment

Please observe the precautionary notice displayed on the container. Use under well ventilated conditions wearing suitable protective clothes. In case of breathing difficulties move to open air for minimum 10 minutes. In case of skin contact wash with suitable solvent. In case of eye contact, wash thoroughly with plenty of water and seek medical attention.
Excess Paint should never be spilled in water sewers.
At all time local environmental laws and regulations should be maintained.

This information and all further technical advice is based on our present knowledge and experience. However, it implies no liability or other legal responsibility on our part. As application conditions are out of our control we can not guarantee but the quality of the product itself. PROTALL reserves the right to make any changes without prior notice.

For more Information please contact Technical Support

Headquarters: 27 Talaat Harb St. Alexandria
Tel.: +203 4868935/36 Fax.: +203 4868925

Factories & Technical Support: Km 25-26 Alex-Cairo road
Tel.: +203 4701110/20 Fax.: +203 4701141