

معجون بروتال ٥١٠

الوصف والإستخدام

معجون لاتكس فائق الجودة مصنع باساس الفينيل كوبوليمر يستخدم لتجهيز الأسطح الخارجية للدهانات المستحلبة أو الزيتية.

المميزات:

- سهولة فائقة في التشغيل
- يعطي سطح عالي النعومة
- مقاومة ممتازة للماء والقلويات
- قابلية جيدة للصفرة

خصائص الدهان

المظهر النهائي	مطفئ	زمن الجفاف (٢٥°س)	٣٠ دقيقة
الكثافة النوعية	١,٨٠ ± ٠,١	جفاف سطحي	٢ ساعة
المواد الصلبة بالحجم	٥٧% ± ٣	جفاف لإعادة الطلاء	٢٤ ساعة
مادة التخفيف	ماء الصنبور	جفاف نهائي	١٠٠ ميكرون (حسب طبيعة السطح)
		سمك الفيلم الجاف المقترح	

تعليمات التطبيق

يجب أن يكون السطح خاليا تماما من الزيوت و الدهون و أي شوائب أخرى. يطبق باستخدام سكينه المعجون أو المسطرين وبدون تخفيف.

معدل التغطية

حوالي ١,٥ - ١,٧٥ متر مربع للكيلو لوجه الواحد (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة تجهيزه والأدوات المستخدمة وفعاليتها).

نظام الدهان المقترح

- للأسطح الجديدة:**
- وجه واحد سيلر تجليخ مائي إنتاج شركة ك.ب.ك للأحبار والبويات المتخصصة.
 - ٢ أو ٣ سكينه معجون بروتال ٥١٠
- للأسطح القديمة:**
- يصفر الحائط جيداً وينظف باستخدام المنظف المناسب والماء ويترك ليجف تماماً
 - ٢ أو ٣ سكينه معجون بروتال ٥١٠

التخزين والصلاحيه

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة شرط سلامة العبوة وجودة التخزين. يراعى التخزين في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو البرودة الشديدة.

الأمان والصحة والبيئة

يجب مراعاة التعليمات المدونة على العبوة. يراعى الإستخدام في مكان جيد التهوية وإرتداء الملابس الواقية المناسبة. في حالة صعوبة التنفس يجب الخروج للهواء الطلق لمدة عشر دقائق على الأقل. في حالة ملامسة الجلد يجب إزالة المادة بالماء والصابون. في حالة ملامسة العين يجب غسلها بكثير من الماء وإستشارة طبيب فوراً. لا يجب التخلص من الكميات الزائدة بإلقائها في مجاري الماء. في جميع الأحوال يجب مراعاة القوانين البيئية والمهنية المحلية.

المعلومات المبينة في هذه المواصفة قائمة على إختبارات معملية وخبرات عملية. نظراً لإستخدام المنتج في ظروف خارجة عن تحكم الشركة فإننا لا نضمن إلا جودة المنتج نفسه. للشركة الحق في تغيير أي من البيانات بدون سابق إعلام.

للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بالإدارة الفنية



PROTALL PUTTY 510

Product Description	<p>High quality latex putty formulated with vinyl copolymer specially designed for preparing exterior surfaces before water based and solvent based paints.</p> <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none">- Superior Workability- Excellent water and alkali resistance- Good Sandability- Excellent smoothness																				
Technical Properties	<table border="1"><tr><td>Finish</td><td>Flat / Smooth</td><td>Drying Time @25°C</td><td></td></tr><tr><td>Specific Gravity</td><td>1.80 ± 0.1</td><td>Touch Dry</td><td>30 Min</td></tr><tr><td>Solids Volume</td><td>57% ± 3</td><td>Recoat</td><td>2 Hours</td></tr><tr><td>Thinner</td><td>Water</td><td>Complete</td><td>24 Hours</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Recommended DFT</td><td>100 microns</td></tr></table>	Finish	Flat / Smooth	Drying Time @25°C		Specific Gravity	1.80 ± 0.1	Touch Dry	30 Min	Solids Volume	57% ± 3	Recoat	2 Hours	Thinner	Water	Complete	24 Hours			Recommended DFT	100 microns
Finish	Flat / Smooth	Drying Time @25°C																			
Specific Gravity	1.80 ± 0.1	Touch Dry	30 Min																		
Solids Volume	57% ± 3	Recoat	2 Hours																		
Thinner	Water	Complete	24 Hours																		
		Recommended DFT	100 microns																		
Processing Information	<p>Substrate must be free of oil, algae, dirt and all other contaminants. Product Should be well stirred before usage Could be applied either by putty knife or steel trowel</p>																				
Theoretical Coverage	<p>1.5 - 1.75 Sqm/Kilogram/Coat (The Actual coverage depends on substrate nature and preparation, method of application, condition of tools, etc...)</p>																				
Recommended Application System	<p>For New Surfaces:</p> <ul style="list-style-type: none">- Two or Three coats PROTALL PUTTY 510 <p>For Old Surfaces:</p> <ul style="list-style-type: none">- Adequately sand the surface and clean with proper detergent and water and wait for complete drying.- Apply One or Two coats PROTALL PUTTY 510																				
Storage	<p>One year from date of production in original sealed package. Product must be stored in well ventilated area away from direct sunlight, heat sources or freezing temperatures.</p>																				
Health, Safety & Environment	<p>Please observe the precautionary notice displayed on the container. Use under well ventilated conditions wearing suitable protective clothes. In case of breathing difficulties move to open air for minimum 10 minutes. In case of skin contact wash with water and soap. In case of eye contact, wash thoroughly with plenty of water and seek medical attention. Excess Paint should never be spilled in water sewers. At all time local environmental laws and regulations should be maintained.</p>																				

This information and all further technical advice is based on our present knowledge and experience. However, it implies no liability or other legal responsibility on our part. As application conditions are out of our control we can not guarantee but the quality of the product itself. PROTALL reserves the right to make any changes without prior notice.

For more Information please contact Technical Support

Headquarters: 27 Talaat Harb St. Alexandria
Tel.: +203 4868935/36 Fax.: +203 4868925

Factories & Technical Support: Km 25-26 Alex-Cairo road
Tel.: +203 4701110/20 Fax.: +203 4701141