

بروتال



مواصفة فنية متخصصة

51260-2018-V1

فانتازيا ٥٠٠٠

فانتازيا ٥٠٠٠ دهان فائق الجودة ملون مصمم خصيصاً للتشطيبات الفاخرة و الخارجية. متوفر بدرجات ألوان عميقة وغنية يصعب الحصول عليها بوسائل التلوين المختلفة.

متوفر في ٧ ألوان (نبيتي ١٣٧ - نبيتي ٢١٨٠ - كحلي - زيتي - برتقالي - بنفسي - أسود)

المميزات :

- نعومة فائقة
- مقاومة للتجبير
- قوة تغطية ممتازة
- ألوان عميقة لا تتغير مع الزمن
- مقاوم للأتربة والأوساخ
- قابلية ممتازة للغسيل

الوصف والإستخدام

خصائص الدهان

المظهر النهائي	مط / ناعم	زمن الجفاف (٢٥°س)
الكثافة النوعية	١,٣٠ ± ٠,٢	جفاف سطحي
المواد الصلبة بالحجم	٣٦% ± ٣	جفاف لإعادة الطلاء
مادة التخفيف	ماء الصنبور	جفاف نهائي
		سمك الفيلم الجاف المقترح
		٤٠ ميكرون

تعليمات التطبيق

يجب أن يكون السطح خاليا تماما من الزيوت و الدهون و أي شوائب أخرى. يطبق باستخدام الفرشاه أو الرولة أو الرش. يراعى تقليب المنتج قبل الاستخدام. يخفف بالماء بنسبة لا تتعدى عشرة بالمائة طبقاً لطريقة الإستخدام.

معدل التغطية

من ٨ إلى ١٠ متر مربع للتر للوجه الواحد (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة تجهيزه والأدوات المستخدمة وفعاليتها).

نظام الدهان المقترح

- وجه سيلر مائي.
- ٢-سكينة معجون بروتال ٥١٠
- وجه بروتال إكسترا مخفف ١٠٪ (لتقليل الإستهلاك ينصح بدهان بروتال إكسترا ملون بلون مقارب للون المطلوب)
- من ٢ وحتى ٤ وجه فانتازيا حسب درجة عمق اللون المراد

التخزين والصلاحيه

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة شرط سلامة العبوة وجودة التخزين. يراعى التخزين في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو البرودة الشديدة.

الأمان والصحة والبيئة

يجب مراعاة التعليمات المدونة على العبوة. يراعى الإستخدام في مكان جيد التهوية وارتداء الملابس الواقية المناسبة. في حالة صعوبة التنفس يجب الخروج للهواء الطلق لمدة عشر دقائق على الأقل. في حالة ملامسة الجلد يجب إزالة المادة بالماء والصابون. في حالة ملامسة العين يجب غسلها بكثير من الماء وإستشارة طبيب فوراً. لا يجب التخلص من الكميات الزائدة بالقائها في مجاري الماء. في جميع الأحوال يجب مراعاة القوانين البيئية والمهنية المحلية.

المعلومات المبينة في هذه المواصفة قائمة على إختبارات معملية وخبرات عملية. نظراً لإستخدام المنتج في ظروف خارجة عن تحكم الشركة فإننا لا نضمن إلا جودة المنتج نفسه. للشركة الحق في تغيير أي من البيانات بدون سابق إعلام.

للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بالإدارة الفنية



FANTASIA 5000

Product Description

FANTASIA 5000 is a superior top quality colored paint for interior and exterior decorative use. Available in deep rich colors hard to get with normal coloring systems. Available in 7 colors (Crimson 137 - Crimson 2180 - Dark Green - Dark Blue - Orange - Violet - Black)

Features:

- Excellent hiding power
- High dirt resistance
- Very smooth surface
- Rich stable colors
- Excellent chalk resistance
- Excellent washability

Technical Properties

Finish	Flat / Smooth	Drying Time @25°C	
Specific Gravity	1.30 ± 0.2	Touch Dry	1 Hours
Solids Volume	36% ± 2	Recoat	2 Hours
Thinner	Water	Complete	24 Hours
		Recommended DFT	40 microns

Processing Information

Substrate must be free of oil, algae, dirt and all other contaminants. Product Should be well stirred before usage. Could be applied either by brush or roller. Could be diluted with water maximum 10%

Theoretical Coverage

8 - 10 Sqm/Liter/Coat (The Actual coverage depends on substrate nature and preparation, method of application, condition of tools, etc...)

Recommended Application System

- One coat waterbase sealer
- Two coats **PROTALL PUTTY 510**
- One coat **PROTALL EXTRA** reduced 10% water.
- Two to Four coats **FANTASIA** depending on the desired depth of color.

Storage

One year from date of production in original sealed package. Product must be stored in well ventilated area away from direct sunlight, heat sources or freezing temperatures.

Health, Safety & Environment

Please observe the precautionary notice displayed on the container. Use under well ventilated conditions wearing suitable protective clothes. In case of breathing difficulties move to open air for minimum 10 minutes. In case of skin contact wash with water and soap. In case of eye contact, wash thoroughly with plenty of water and seek medical attention. Excess Paint should never be spilled in water sewers. At all time local environmental laws and regulations should be maintained.

This information and all further technical advice is based on our present knowledge and experience. However, it implies no liability or other legal responsibility on our part. As application conditions are out of our control we can not guarantee but the quality of the product itself. PROTALL reserves the right to make any changes without prior notice.

For more Information please contact Technical Support

Headquarters: 27 Talaat Harb St. Alexandria
Tel.: +203 4868935/36 Fax.: +203 4868925

Factories & Technical Support: Km 25-26 Alex-Cairo road
Tel.: +203 4701110/20 Fax.: +203 4701141