

# بروتال



مواصفة فنية متخصصة

51650-2023-V1

## ماكسي كلر

### الوصف والإستخدام

مركبات تلوين عالية التركيز فائقة الجودة مصممة لتلوين الدهانات المائية والجير والغراء.  
المميزات:  
- قوة تلوين فائقة .  
- ثبات ممتاز للألوان

منتج طبقاً للقرار الوزاري ١٨١ لسنة ١٩٩٦.

### خصائص الدهان

الكثافة النوعية:

١,٢ ± ٠,٢  
١,٥ ± ٠,٢

للألوان العضوية  
للألوان الغير عضوية

### تعليمات التطبيق

- يجب رج العبوة جيداً قبل الإستخدام  
- يجب غلق العبوة بإحكام بعد الإستعمال  
- تضاف على الدهان المائي بحد أقصى ٥% ثم تقلب جيداً حتى تمام تجانس اللون

### التخزين والصلاحيّة

١٨ شهر في العبوة الأصلية المغلقة شرط سلامة العبوة وجودة التخزين.  
يراعى التخزين في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو البرودة الشديدة.

### الأمان والصحة والبيئة

يجب مراعاة التعليمات المدونة على العبوة. يراعى الإستخدام في مكان جيد التهوية وإرتداء الملابس الواقية المناسبة.  
في حالة صعوبة التنفس يجب الخروج للهواء الطلق لمدة عشر دقائق على الأقل. في حالة ملامسة الجلد يجب إزالة المادة بالماء والصابون. في حالة ملامسة العين يجب غسلها بكثير من الماء وإستشارة طبيب فوراً.  
لا يجب التخلص من الكميات الزائدة بإلقائها في مجاري الماء.  
في جميع الأحوال يجب مراعاة القوانين البيئية والمهنية المحلية.

المعلومات المبينة في هذه المواصفة قائمة على إختبارات معملية وخبرات عملية. نظراً لإستخدام المنتج في ظروف خارجة عن تحكم الشركة فإننا لا نضمن إلا جودة المنتج نفسه. للشركة الحق في تغيير أي من البيانات بدون سابق إعلام.

للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بالإدارة الفنية

الإدارة العامة: ٢٧ طلعت حرب الإسكندرية

ت: ٣٦/٤٨٦٨٩٣٥ (٣) ف: ٤٨٦٨٩٢٥

المصانع والإدارة الفنية: ك٢٥ طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي

ت: ٢٠/٤٧٠١١٠ (٣) ف: ٤٧٠١١٤



# Protall

Technical Data Sheet

51650-2023-V1

## MAXI COLOR

### Product Description

MAXI COLOR are high quality pigments concentrates for coloring water based paints

**Features:**

- High tinting power
- Excellent Color stability

**Produced as per MD 181 / 1996**

### Technical Properties

Specific Gravity

Organic Colorants 1.1 ± 0.2

Inorganic Colorants 1.5 ± 0.2

### Processing Information

- Shake well before use.
- Close tightly after use
- Add to paint max 5% and stir well

### Storage

One year from date of production in original sealed package.  
Product must be stored in well ventilated area away from direct sunlight, heat sources or freezing temperatures.

### Health, Safety & Environment

Please observe the precautionary notice displayed on the container. Use under well ventilated conditions wearing suitable protective clothes. In case of skin contact wash with water and soap. In case of eye contact, wash thoroughly with plenty of water and seek medical attention.  
Excess Paint should never be spilled in water sewers.  
At all time local environmental laws and regulations should be maintained.

This information and all further technical advice is based on our present knowledge and experience. However, it implies no liability or other legal responsibility on our part. As application conditions are out of our control we can not guarantee but the quality of the product itself. PROTALL reserves the right to make any changes without prior notice.

### For more Information please contact Technical Support

Headquarters: 27 Talaat Harb St. Alexandria  
Tel.: +203 4868935/36 Fax.: +203 4868925

Factories & Technical Support: Km 25-26 Alex-Cairo road  
Tel.: +203 4701110/20 Fax.: +203 4701141

[www.protall.com](http://www.protall.com)