

# بروتال



مواصفة فنية متخصصة

55120-2023-V1

## بروتك

### الوصف والإستخدام

معجون لاصق عالي الجودة يستخدم للصق الكرانيش جاهزة الصنع على الحوائط و الاسقف والسيراميك .

المميزات:

- قوة لصق عالية - سريع الجفاف - سهل التشغيل

منتج طبقاً للقرار الوزاري ١٨١ لسنة ١٩٩٦.

### خصائص الدهان

المظهر النهائي	—	زمن الجفاف (س <sup>٢٥</sup> )	٦ ساعة
الكثافة النوعية	١,٧ ± ٠,٢	جفاف سطحي	٢٤ ساعة
المواد الصلبة بالحجم	٧٠ ± ٣	جفاف نهائي	اللون
مادة التخفيف	—	أبيض	

### تعليمات التطبيق

يجب أن يكون السطح خاليا تماما من الزيوت و الدهون و أي شوائب أخرى يطبق باستخدام سكينه المعجون وبدون تخفيف.

### معدل التغطية

من ٩ إلى ١٠ متر مربع للكيلو للوجه الواحد (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة تجهيزه والأدوات المستخدمة وفعاليتها).

### نظام الدهان المقترح

- يجب سنفرة الحائط والتأكد من نظافته
- توضع المادة على الكرانيش
- تثبت الكرانيش على الحائط بالزاوية الصحيحة ثم يتم زيادة التثبيت باستخدام المسامير
- في اليوم التالي يتم نزع المسامير وسنفرة الكرانيش من بواقى أثر المادة

### التخزين والصلاحيه

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة شرط سلامة العبوة وجودة التخزين. يراعى التخزين في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو البرودة الشديدة.

### الأمان والصحة والبيئة

يجب مراعاة التعليمات المدونة على العبوة. يراعى الإستخدام في مكان جيد التهوية وإرتداء الملابس الواقية المناسبة. في حالة صعوبة التنفس يجب الخروج للهواء الطلق لمدة عشر دقائق على الأقل. في حالة ملامسة الجلد يجب إزالة المادة بالماء والصابون. في حالة ملامسة العين يجب غسلها بكثير من الماء وإستشارة طبيب فوراً. لا يجب التخلص من الكميات الزائدة بالقائها في مجاري الماء. في جميع الأحوال يجب مراعاة القوانين البيئية والمهنية المحلية.

المعلومات المبينة في هذه المواصفة قائمة على إختبارات معملية وخبرات عملية. نظراً لإستخدام المنتج في ظروف خارجة عن تحكم الشركة فإننا لا نضمن إلا جودة المنتج نفسه. للشركة الحق في تغيير أي من البيانات بدون سابق إعلام.

### للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بالإدارة الفنية

الإدارة العامة: ٢٧ طلعت حرب الإسكندرية

ت: ٣٦/٤٨٦٨٩٣٥ (٣) ف: ٤٨٦٨٩٢٥

المصانع والإدارة الفنية: ك ٢٥ طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي

ت: ٢٠/٤٧٠١١٠ (٣) ف: ٤٧٠١١٤



## PROTEC

### Product Description

PROTEC is a high quality putty for bonding cornices to walls, ceilings and ceramic tiles.

**Features:**

- High bonding power
- Fast Drying
- Ease of use

Produced as per MD 181 / 1996

### Technical Properties

Finish	-	Drying Time@ 25°C	
Specific Gravity	1.7 ± 0.05	Touch Dry	6 Hours
Solids Volume	70% ± 2	Complete	24 Hours
Thinner	-	Color	White

### Processing Information

Substrate must be free of oil, algae, dirt and all other contaminants.  
Could be applied by putty knife without any dilution

### Theoretical Coverage

9 - 10 Sqm/Kilogram/Coat ( The Actual coverage depends on substrate nature and preparation, method of application, condition of tools, etc...)

### Recommended Application System

- Blast the surface using sandpaper
- Apply **PROTEC** on the cornice
- Install the cornice on the wall as desired then fix using pins
- Remove pins next day and lightly sand to remove excess material.

### Storage

One year from date of production in original sealed package.  
Product must be stored in well ventilated area away from direct sunlight, heat sources or freezing temperatures.

### Health, Safety & Environment

Please observe the precautionary notice displayed on the container. Use under well ventilated conditions wearing suitable protective clothes. In case of breathing difficulties move to open air for minimum 10 minutes. In case of skin contact wash with water and soap. In case of eye contact, wash thoroughly with plenty of water and seek medical attention. Excess Paint should never be spilled in water sewers. At all time local environmental laws and regulations should be maintained.

This information and all further technical advice is based on our present knowledge and experience. However, it implies no liability or other legal responsibility on our part. As application conditions are out of our control we can not guarantee but the quality of the product itself. PROTALL reserves the right to make any changes without prior notice.

### For more Information please contact Technical Support

Headquarters: 27 Talaat Harb St. Alexandria  
Tel.: +203 4868935/36 Fax.: +203 4868925

Factories & Technical Support: Km 25-26 Alex-Cairo road  
Tel.: +203 4701110/20 Fax.: +203 4701141