

بروتال



مواصفة فنية متخصصة

58020-2018-V1

ترافيكو

الوصف والإستخدام

دهان لتخطيط الطرق والجراجات بأساس الأكرليك على الجودة مصنع لمقاومة الاحتكاك و العوامل الجوية فضلا عن قوة الالتصاق بالاسفلت أو السطح المدهون كما يمتاز أيضا بسرعة الجفاف مما يسهل عملية التطبيق متوفر بألوان : الأبيض ، الأصفر

خصائص الدهان

المظهر النهائي	مط / ناعم	زمن الجفاف (س ^{٢٥})	٥ - ٦ دقيقة
الكثافة النوعية	1,00 ± ٠,١ (أبيض)	جفاف سطحي	جفاف لإعادة الطلاء
المواد الصلبة بالحجم	٥٥% ± ٢	جفاف نهائي	٣٠ دقيقة
مادة التخفيف	نفت فرنساوي	اللون	أبيض- أصفر - أو حسب الطلب

تعليمات التطبيق

يجب أن يكون السطح خاليا تماما من الزيوت و الدهون و أي شوائب أخرى. يجب أن يكون السطح خاليا تماما من الماء والرطوبة وأن يكون جاف تماما. يمكن تطبيقه بالطرق اليدوية من فرشاه و رولة أو رشه بالماكينة.

معدل التغطية

من ٣ إلى ٤ متر مربع للكيلو للوجه الواحد (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة تجهيزه والأدوات المستخدمة وفاعليتها).

نظام الدهان المقترح

يراعى تقليب المنتج قبل الاستخدام. يتم التخفيف باستخدام النفط الفرنساوي و تضاف كمية المذيب طبقا للزوج و السمك المطلوب بحد أقصى عشرة بالمائة.

التخزين والصلاحيه

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة شرط سلامة العبوة وجودة التخزين. يراعى التخزين في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو البرودة الشديدة.

الأمان والصحة والبيئة

يجب مراعاة التعليمات المدونة على العبوة. يراعى الإستخدام في مكان جيد التهوية وإرتداء الملابس الواقية المناسبة. في حالة صعوبة التنفس يجب الخروج للهواء الطلق لمدة عشر دقائق على الأقل. في حالة ملامسة الجلد يجب إزالة المادة بمذيب مناسب. في حالة ملامسة العين يجب غسلها بكثير من الماء وإستشارة طبيب فوراً. لا يجب التخلص من الكميات الزائدة بالقائها في مجاري الماء. في جميع الأحوال يجب مراعاة القوانين البيئية والمهنية المحلية.

المعلومات المبينة في هذه المواصفة قائمة على إختبارات معملية وخبرات عملية. نظراً لإستخدام المنتج في ظروف خارجة عن تحكم الشركة فإننا لا نضمن إلا جودة المنتج نفسه. للشركة الحق في تغيير أي من البيانات بدون سابق إعلام.

للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بالإدارة الفنية

الإدارة العامة: ٢٧ طلعت حرب الإسكندرية

ت: ٣٦/٤٨٦٨٩٣٥ (٣) ف: ٤٨٦٨٩٢٥ (٣)

المصانع والإدارة الفنية: ك ٢٥ طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي

ت: ٢٠/٤٧٠١١٠ (٣) ف: ٤٧٠١١٤١ (٣)

www.protall.com



TRAFFICO

Product Description

Road marking paint based on special high quality acrylic resins specially formulated to give maximum abrasion and weather resistance.

Features:

- Maximum abrasion resistance
- High adhesion power
- Fast drying time
- High weather resistance

Technical Properties

Finish	Flat / Smooth	Drying Time @25°C	
Specific Gravity	1.55 ± 0.1 (White)	Surface Dry	5-6 minutes
Solids Volume	55% ± 2	Recoat	—
Thinner	Vegetable Turpentine	Complete	30 minutes
		Color	White - Yellow (other colors)

Processing Information

Substrate must be free of oil, algae, dirt and all other contaminants.
Substrate must be completely dry and free of moist.
Could be applied manually bu brush or roller or mechanically.

Theoretical Coverage

3 - 4 Sqm/Kilogram/Coat (The Actual coverage depends on substrate nature and preparation, method of application, condition of tools, etc...)

Recommended Application System

Stir well before use.
Product must be thinned according to desired viscosity and film thickness.

Storage

One year from date of production in original sealed package.
Product must be stored in well ventilated area away from direct sunlight, heat sources or freezing temperatures.

Health, Safety & Enviroment

Please observe the precautionary notice displayed on the container. Use under well ventilated conditions wearing suitable protective clothes. In case of breathing difficulties move to open air for minimum 10 minutes. In case of skin contact wash with appropriate solvent. In case of eye contact, wash thoroughly with plenty of water and seek medical attention. Excess Paint should never be spilled in water sewers.
At all time local environmental laws and regulations should be maintained.

This information and all further technical advice is based on our present knowledge and experience. However, it implies no liability or other legal responsibility on our part. As application conditions are out of our control we can not guarantee but the quality of the product itself. PROTALL reserves the right to make any changes without prior notice.

For more Information please contact Technical Support

Headquarters: 27 Talaat Harb St. Alexandria
Tel.: +203 4868935/36 Fax.: +203 4868925

Factories & Technical Support: Km 25-26 Alex-Cairo road
Tel.: +203 4701110/20 Fax.: +203 4701141